消火栓・連結送水管の摩擦損失水頭

設備名称	型式・機器・材質	仕様		損失水頭(m)	備考
1号消火栓	ゴム内張りホース (150L/minの場合)	40A×30m		3.6	100mで12m
	バルブ	40A×90°		6.9	
易1号消火栓	認評栓第26～21号	IRA-1	標準/改修用タイプ	19	バルブ、ホース ノズルを含む
		IRA-2	スリムタイプ	20	
		IRA-3	横型/ロータイプ	21	
		IRA-4	標準タイプ	18	
		IRA-5	スリムタイプ	18	
		IRA-6	低床（併設）タイプ	18	
	認評栓第26～22号	IHA-1	高圧用/標準タイプ	32	
		IHA-2	高圧用/スリムタイプ	35	
		IHA-3	高圧用/標準タイプ	26	
		IHA-4	高圧用/スリムタイプ	27	
		IHA-5	高圧用/低床タイプ	27	
	認評栓第26～22～1号	IHB-1	高圧用/標準タイプ	20	
		IHB-2	高圧用/スリムタイプ	21	
		IHB-3	高圧用/低床タイプ	21	
広範囲型 2号消火栓	認評栓第26～47号	CRA-1	標準タイプ	14	
		CRA-2	横型/ロータイプ	15	
		CRA-3	低床タイプ	15	
	認評栓第28～5号	CHA-1	高圧用/標準タイプ	15	
2号消火栓 補助散水栓	認評栓第26～40号	NHA-1	標準タイプ	11	
		NHA-2	横型/ロータイプ	12	
		NHA-3	標準タイプ	8	
屋外消火栓	ゴム内張りホース (350ℓ/minの場合)		65A×40m	2	ホース100mで5m
連結送水管	バルブ		50A×90°	8.8	鋼管スケジュール 40を使用した場合
	〃		50A×180°	17.6	
	〃		65A×90°	11	
	〃		65A×180°	22	
	送水口			38.3以下	
	ゴム内張りホース (400ℓ/minの場合)		50A×40m	8	ホース100mで20m
			65A×40m	2.4	ホース100mで6m
サイコン100A (10K・20K)	逆止弁			38.4	合計42.1m
	止水弁			3.7	

※　ホースにはノズルを、2号消火栓・広範囲型2号消火栓・易1号消火栓には消火栓弁及びホースも含む。